

## Nueva Serie P2.0-3.0S

Mayor rendimiento en espacios reducidos

### LA NUEVA TRANSPALETA CON PLATAFORMA DE LA SERIE P2.0-3.0S DE HYSTER® OFRECE UN RENDIMIENTO PERFECTO EN ESPACIOS REDUCIDOS.

La impresionante aceleración, combinada con la reducción progresiva de la velocidad, permite a los operadores mover cargas de manera rápida y eficiente. Cambie con facilidad de modo peatonal a modo con conductor con la plataforma del operador plegable que aumenta la productividad del operador y el uso de la opción de horquillas extendidas permite transportar fácilmente hasta tres europalets transversales.

#### IDEAL PARA:

- Carga / descarga de remolques
- Trabajar en el muelle
- Distancias de transferencia de carga extendidas
- Recogida de pedidos (especialmente en aquellos lugares donde se mezclan aplicaciones de picking y carga / descarga)
- Crossdocking



BRAZOS LATERALES  
Y PLATAFORMA  
PLEGABLE

PROTECCIÓN LATERAL  
FIJA CON ACCESO  
TRASERO

PROTECCIÓN TRASERA  
FIJA CON ACCESO  
LATERAL

# FIABLE Y DURADERA



**Nuevo diseño de brazos laterales** (plegables hacia arriba para mejorar la productividad y más robustos para reducir los costos de mantenimiento)



**Distancia reducida entre la empuñadura y los botones de control.**



- Nuevo compartimento de batería de 200AH BS dedicado a la batería Li-Ion
- Una gama completa de opciones de energía



**Unidad de accionamiento de motor suspendido (MDU)**

**Dos alturas de horquilla** (estándar de 85 mm y perfil bajo de 75 mm para paletas desechables) y rango de longitudes



**Nueva plataforma** (plegable y fija)

- Tecnología AC
- Reducción de velocidad progresiva de acuerdo con el peso real de la transpaleta
- Desempeño mejorado por una mayor capacidad de unidad de poder hidráulico

**Las ruedas de carga en tándem NDlithane de alta resistencia y los rodillos con puntos de engrase y cojinetes sellados se incluyen de serie**



**Amplio rango de capacidad** (2.0T a 3.0T)

## MÁS BENEFICIOS. MENOS COSTES.



Al reducir los consumos de Energía, el tiempo de inactividad y costos de mantenimiento son menores en general.



Largos intervalos de servicio de 1000 horas y una garantía de 24 meses.



La selección del modo de conducción está disponible, lo que permite al operador seleccionar el modo de conducción más adecuado para ellos.



El aumento de visibilidad en las horquillas limita el riesgo de daños tanto en la máquina como en la mercancía.



Recarga rápida y baterías de cambio rápido para reducir el tiempo de inactividad permitiendo a la serie P2.0-3.0S maximizar el tiempo entre turnos.